

Tsubaki

Antirretornos de Levas. Serie MZ y MZG

Modelo	Max Par (N-m)	Par Nominal de Arrastre (N-m)	Max Sobregiro(r/min)		Max Nº de Ciclos en Inexado (cycle/min.)	Diámetro del Eje		A	B	C	D	E (M6)	F	G	H-M Nº Agujeros Cónicos x Size x Pitch	S	Peso (kg)
			Pista Interior	Pista Exterior		Día (H7)	Chavetero										
MZ15	186	0,20	1800	900	150	15	5X2,3	62	68	60	58	47	25	5,50	6XM5XP0,8	10	1,4
MZ17	215	0,20	1700	800	150	17	5X2,3	66	75	64	64	52	28	6,30	6XM5XP0,8	10	1,8
MZ20	323	0,29	1600	700	150	20	6X2,8	67	80	65	68	55	30	7,60	6XM6XP1,0	12	2,0
MZ30-22	735	0,39	1500	500	150	22	6X2,8	82	100	80	88	75	45	8,90	6XM8XP1,25	16	3,7
MZ30-25						25	8X3,3										
MZ30						30	10X3,3										
MZ35	1080	0,49	1400	300	150	35	10X3,3	87	110	85	95	80	50	8,70	6XM8XP1,25	16	4,8
MZ45-40	1620	0,69	1400	300	150	40	12X3,3	92	125	90	110	95	60	8,40	8XM8XP1,25	16	6,2
MZ45						45	14X3,8										
MZ60-50	2110	0,98	1200	250	150	50	14X3,8	102	155	100	140	125	80	9,10	8XM8XP1,25	16	10,2
MZ60-55						55	16X4,3										
MZ60						60	18X4,4										
MZ70-65	3040	1,27	1100	250	150	65	18X4,4	105	175	103	162	145	95	8,60	8XM8XP1,25	16	13,2
MZ70						70	20X4,9										

Modelo	Diámetro (mm)	Tolerancia Relativa (mm)
MZ 15	15	+0 TO -0,018
MZ 17	17	+0 TO -0,018
MZ 20	20	+0 TO -0,021
MZ 30	30	+0 TO -0,021
MZ 35	35	+0 TO -0,025
MZ 45	45	+0 TO -0,025
MZ 60	60	+0 TO -0,030
MZ 70	70	+0 TO -0,030



Modelo	Par Máximo Permitido (N-m)	Máxima Velocidad de Sobregiro		Máxima Frecuencia de Indexación (times/min)	Fricción de Sobregiro del Par (N-m)
		Pista Interior	Pista Exterior		
MZ15G	186	1800	900	150	0,2
MZ17G	215	1700	800	150	0,2
MZ20G	323	1600	700	150	0,29
MZ30G-22	735	1500	500	150	0,39
MZ30G-25					
MZ30G					
MZ35G	1080	1400	300	150	0,49
MZ45G-40	1620	1400	300	150	0,69
MZ45G					
MZ60G-50	2110	1200	250	150	0,98
MZ60G-55					
MZ60G					
MZ70G-65	3040	1100	250	150	1,27
MZ70G					

Modelo	Medidas Árbol			Pista Interior Ancho A	Pista Exterior Ancho C	Diámetro Exterior B(h7)	Pista Interior Día F	Ranura Central Día E	Chaflán K	Tapa			Peso kg	Momento de Inercia Kg m ²
	Día (H7)	Chavetero	Chaflán J							PCD D	Longitud del Tornillo S	Tamaño (H-m) Qty.-Día.xPaso		
MZ15G	15	5X2,3	0,8	55	53	68	25	47	1,3	58	10	6-M5X0,8	1,3	0,08X10 ²
MZ17G	17	5X2,3	0,8	63	61	75	28	52	1,3	64	10	6-M5X0,8	1,7	0,14X10 ²
MZ20G	20	5X2,3	0,8	64	62	80	30	55	1,3	68	12	6-M6X1,0	1,9	0,18X10 ²
MZ30G-22	22	8X3,3	1,0	70	68	100	45	75	1,3	88	16	6-M8X1,25	3,2	0,47X10 ²
MZ30G-25	25	8X3,3	1,0											
MZ30G	30	10X3,3	1,0											
MZ35G	35	10X3,3	1,0	78	76	110	50	80	1,3	95	16	6-M8X1,25	4,4	0,77X10 ²
MZ45G-40	40	12X3,3	1,3	87	85	125	60	95	1,3	110	16	8-M8X1,25	6,2	1,40X10 ²
MZ45G	45	12X3,3	1,3											

MZ60G-50	50	14X3,8	1,5	90	88	155	80	125	1,3	140	16	8-M8X1,25	9,5	3,38X10 ²
MZ60G-55	55	16X4,3	1,5											
MZ60G	60	18X4,4	1,5											
MZ70G-65	65	18X4,4	1,8	105	103	175	95	145	1,3	162	16	8-M8X1,25	13,1	6,01X10 ²
MZ70G	70	20X4,9	1,8											