

Tsubaki

Cadenas de Rodillos de Paso Doble en Norma ASA. Serie TRANSPORTADORA

Esta cadena posee una alta calidad como medio de transporte en aplicaciones de cargas medias, por ejemplo, para la industria textil, farmacéutica, alimentaria, de embalaje y equipos de embotellado.

TSUBAKI Referencia	ANSI N°	Paso P	Diámetro Rodillo R	Ancho Interior mínimo (W)	Perno			Placas		Carga Media de Rotura KN (kgf)	Carga de Trabajo Máxima KN (kgf)	Peso Aproximado	Pasos por 5mt. (kg/m)
					Diámetro D	Ancho		Espesor T	Altura H				
						L1	L2						
Rodillo Tipo Normal													
<i>RF2040-S</i>	C2040	25.40	7.94	7.95	3.97	8.25	9.65	1.5	12.0	16.7 (1,700)	2,650 (270)	0.51	120
<i>RF2050-S</i>	C2050	31.75	10.16	9.53	5.09	10.3	11.9	2.0	15.0	27.5 (2,800)	4,310 (440)	0.84	96
<i>RF2060-S</i>	C2060H	38.10	11.91	12.70	5.96	14.55	16.55	3.2	17.2	40.2 (4,100)	6,28 (640)	1.51	80
<i>RF2080-S</i>	C2080H	50.80	15.88	15.88	7.94	18.3	20.9	4.0	23.0	68.6 (7,000)	10,700 (1,090)	2.41	60
<i>RF2100-S</i>	C2100H	63.50	19.05	19.05	9.54	21.8	24.5	4.8	28.6	108 (11,000)	17,100 (1,740)	3.54	48
Rodillo Tipo Grande													
<i>RF2040-R</i>	C2042	25.40	15.88	7.95	3.97	8.25	9.65	1.5	12.0	16.7 (1,700)	2,650 (1,700)	0.87	120
<i>RF2050-R</i>	C2052	31.75	19.05	9.53	5.09	10.3	11.9	2.0	15.0	27.5 (2,800)	4,310 (440)	1.30	96
<i>RF2060-R</i>	C2062H	38.10	22.23	12.70	5.96	14.55	16.55	3.2	17.2	40.2 (4,100)	6,280 (640)	2.19	80
<i>RF2080-R</i>	C2082H	50.80	28.58	15.88	7.94	17.9	20.9	4.0	23.0	68.6 (7,000)	10,700 (1,090)	3.52	60
<i>RF2100-R</i>	C2102H	63.50	39.69	19.05	9.54	21.5	24.6	4.8	28.6	108 (11,000)	17,100 (1,740)	5.80	48

Dimensiones en mm.

