

# Tsubaki

## Cadenas de Rodillos de Paso Doble en Norma ASA. Serie de TRANSMISIÓN

Esta cadena es una buena opción cuando la transmisión se realiza a baja velocidad y con carga moderada o la distancia entre centros es larga.

TSUBAKI Referencia	ANSI Nº	Paso P	Diámetro Rodillo R	Ancho Interior mínimo (W)	Perno			Placas		Carga Media de Rotura KN (kgf)	Carga de Trabajo Máxima KN (kgf)	Peso Aproximado	Pasos por 5mt. (kg/m)
					Diámetro D	Ancho		Espesor T	Altura H				
						L1	L2						
<b>Cadenas Simples</b>													
<b>RS2040</b>	A2040	25.40	7.94	7.95	3.97	8.25	9.65	1.5	12.0	16.7 (1,700)	2,550 (260)	0.38	120
<b>RS2050</b>	A2050	31.75	10.16	9.53	5.09	10.3	11.9	2.0	15.0	27.5 (2,800)	4,410 (450)	0.63	96
<b>RS2060</b>	A2060	38.10	11.91	12.70	5.96	12.85	15.25	2.4	18.0	38.2 (3,900)	6,180 (630)	0.94	80
<b>RS2080</b>	A2080	50.80	15.88	15.88	7.94	16.25	19.15	3.2	23.0	63.7 (6,500)	10,900 (1,110)	1.54	60

Dimensiones en mm.

