

Tsubaki

RUNNER 2000. Series BS

CADENAS DE RODILLOS NORMA BRITÁNICA

Tsubaki BS cadenas simples, dobles y triples, tipo ISO "B". Las dimensiones de las cadenas fabricadas de acuerdo con BS.228,1970 y la DIN 8187.

Referencia TSUBAKI	ISO BS/DIN Nº	Paso (P)	Diámetro Rodillo (R)	Ancho Interior Mínimo (W)	Perno			Placa			Paso Transversal (C)	Carga Mínima Rotura KN (kgf)	Área de Trabajo (cm ²)	Peso Aproximado (Kg/m)	Pasos (Por 5m t.)
					D	L1	L2	T (RL)	t (PL)	H (max)					
Cadenas Simples															
RF06B *	06B	9.525	6.35	5.72	3.28	6.35	7.65	1.27	1.0	8.2	-	9.0 (950)	0.28	0.39	526
RS08B	08B	12.70	8.51	7.75	4.45	8.40	10.00	1.6	1.6	11.8	-	19.0 (1.930)	0.50	0.70	394
RS10B	10B	15.875	10.16	9.65	5.08	9.55	11.25	1.5	1.5	14.7	-	23.0 (2.340)	0.67	0.95	316
RS12B	12B	19.05	12.07	11.68	5.72	11.20	13.10	1.6	1.8	16.1	-	31.0 (3.160)	0.89	1.25	264
RS16B	16B	25.40	15.88	17.02	8.28	17.9	19.9	4.0	3.2	21.0	-	70.0 (7.100)	2.10	2.70	198
RS20B	20B	31.75	19.05	19.56	10.19	19.90	23.10	4.40	3.4	26.0	-	98.1(10.000)	2.95	3.85	158
RS24B	24B	38.10	25.40	25.40	14.63	26.65	31.85	6.0	5.6	33.4	-	167 (17.000)	5.54	7.60	132
RS28B	28B	44.45	27.94	30.99	15.90	32.45	37.45	7.5	6.3	36.4	-	200 (20.400)	7.40	9.45	114
RS32B	32B	50.80	29.21	30.99	17.81	32.1	37.7	7.0	6.3	42.2	-	255 (26.000)	8.11	10.25	100
RS40B	40B	63.50	39.37	38.10	22.89	39.25	45.05	8.5	8.0	52.9	-	373 (38.000)	12.76	16.35	80
Cadenas Dobles															
RF06B-2 *&	06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	11.43	12.57	1.27	1.0	8.2	10.24	17.0 (1.730)	0.56	0.75	526
RS08B-2 &	08B-2	12.70	8.51	7.75	4.45	15.3	16.9	1.6	1.6	11.8	13.92	36.5 (3.720)	1.00	1.35	394
RS10B-2	10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	17.85	19.55	1.5	1.5	14.7	16.59	44.5 (4.540)	1.34	1.85	316
RS12B-2	12B-2	19.05	12.07	11.68	5.72	20.85	22.75	1.8	1.8	16.1	19.46	61.0 (6.220)	1.78	2.50	264
RS16B-2	16B-2	25.40	15.88	17.02	8.28	33.55	35.75	4.0	3.2	21.0	31.88	128.0 (13.000)	4.20	5.40	198
RS20B-2	20B-2	31.75	19.05	19.56	10.19	38.25	41.45	4.40	3.4	26.0	36.45	197.0 (20.100)	5.90	7.65	158
RS24B-2	24B-2	38.10	25.40	25.40	14.63	50.80	56.00	6.0	5.6	33.4	48.36	335.0 (34.100)	11.08	14.80	132
RS28B-2	28B-2	44.45	27.94	30.99	15.90	62.15	67.15	7.5	6.3	36.4	59.56	374.0 (38.100)	14.80	18.80	114
RS32B-2	32B-2	50.80	29.21	30.99	17.81	61.25	66.85	7.0	6.3	42.2	58.55	485.0 (49.500)	16.22	20.10	100
RS40B-2	40B-2	63.50	39.37	38.10	22.89	75.40	81.20	8.5	8.0	52.9	72.29	716.0 (73.000)	25.52	32.00	80
Cadenas Triples															
RF06B-3 *&	06B-3	9.525	6.35	5.72	3.28	16.90	17.5	1.27	1.0	8.2	10.24	24.9 (2.540)	0.84	1.11	526
RS08B-3 &	08B-3	12.70	8.51	7.75	4.45	22.25	23.85	1.60	1.6	11.8	13.92	56.0 (5.720)	1.50	2.00	394
RS10B-3	10B-3	15.875	10.16	9.65	5.08	26.15	27.85	1.5	1.5	14.7	16.59	66.8 (6.820)	2.01	2.80	316
RS12B-3	12B-3	19.05	12.07	11.68	5.72	30.6	32.5	1.8	1.8	16.1	19.46	92.0 (9.400)	2.67	3.80	264
RS16B-3	16B-3	25.40	15.88	17.02	8.28	49.50	51.70	4.0	3.2	21.0	31.88	192.0 (19.600)	6.30	8.00	198
RS20B-3	20B-3	31.75	19.05	19.56	10.19	56.50	59.70	4.40	3.4	26.0	36.45	295.0 (30.100)	8.85	11.45	158
RS24B-3	24B-3	38.10	25.40	25.40	14.63	75.10	80.20	6.0	5.6	33.4	48.36	500.0 (51.000)	16.62	21.90	132
RS28B-3	28B-3	44.45	27.94	30.99	15.90	91.95	96.95	7.5	6.3	36.4	59.56	560.0 (57.100)	22.20	28.20	114
RS32B-3	32B-3	50.80	29.21	30.99	17.81	90.50	96.10	7.0	6.3	42.2	58.55	729.0 (74.300)	24.33	29.90	100
RS40B-3	40B-3	63.50	39.37	38.10	22.89	111.50	117.30	8.5	8.0	52.9	72.29	1080 (110.000)	38.28	47.75	80

Dimensiones en mm.

NOTA: * Placas Rectas - & Placa Central Única

