



De Paso Largo (Serie L)

Número Montaje	Ancho Nominal	WH (Max)	WL (Max)	Ancho Piñón	Peso kg/m
CL100	100	95,7	92,0	100,0	3,3
CL125	125	126,6	123,0	125,0	4,4
CL140	140	138,5	134,9	140,0	4,8
CL150	150	150,4	146,8	150,0	5,2
CL200	200	199,3	196,1	200,0	7,1
CL300	300	304,3	300,6	300,0	10,7

Standard (Serie S)

Número Montaje	Ancho Nominal	WH (Max)	WL (Max)	Ancho Piñón	Peso kg/m
CS100	100	95,7	92,0	100,0	2,4
CS125	125	126,6	123,0	125,0	3,2
CS140	140	138,5	134,9	140,0	3,5
CS150	150	150,4	146,8	150,0	3,8
CS200	200	199,3	196,1	200,0	5,1
CS300	300	304,3	300,6	300,0	7,6



Dimensiones en mm.
* +0.0' / -2-0% Tolerancia.

Ramsey

Cadenas de Transporte de Paso Largo. Guía Lateral



De Paso Largo (Serie L)

Número Montaje	Ancho Nominal	WH (Max)	WL (Max)	WBG (Min)	Ancho Piñón *	Peso kg/m
SL100	100	105,9	102,2	99,2	97,7	3,8
SL125	125	132,4	128,7	125,7	124,2	4,7
SL140	140	142,4	138,7	135,7	134,2	5,1
SL150	150	156,5	152,8	149,8	148,3	5,6
SL200	200	201,8	196,9	194,5	193,0	7,1
SL300	300	307,0	303,3	300,3	298,8	11,0

Standard (Serie S)

Número Montaje	Ancho Nominal	WH (Max)	WL (Max)	WBG (Min)	Ancho Piñón *	Peso kg/m
SS100	100	105,9	102,2	99,2	97,7	2,5
SS125	125	132,4	128,7	125,7	124,2	3,2
SS140	140	142,4	138,7	135,7	134,2	3,3
SS150	150	156,5	152,8	149,8	148,3	4,0
SS200	200	201,8	196,9	194,5	193,0	4,9
SS300	300	307,0	303,3	300,3	298,8	7,2



Dimensiones en mm.
* +0.0/-2.0% Tolerancia.