

Tsubaki

Cadena Curva

Las Cadenas Curvas Tsubaki ofrecen un mayor juego entre pernos y bujes y eslabón interno y externo, lo que permite una flexibilidad superior y un mayor desplazamiento lateral. las dimensiones base de esta cadena son las mismas que la cadena estándar ASA.

TSUBAKI Referencia	Paso P	Diámetro Rodillo W	Ancho Interior Mínimo W	Perno			Placa			Radio Mínimo de Curvatura	
				D	Ancho		L1+L2	T	H		h
					L1	L2					
<i>RS35CU</i> *	9.525	5.08	4.78	3.18	6.05	7.65	13.7	1.25	9.0	7.8	254
<i>RS40CU</i>	12.700	7.94	7.95	3.97	8.45	9.75	18.2	1.5	12.0	10.4	350
<i>RS50CU</i>	15.875	10.16	9.53	5.09	10.6	12.4	23.0	2.0	15.0	13.0	400
<i>RS60CU</i>	19.050	11.91	12.70	5.96	13.25	15.05	28.3	2.4	18.1	15.6	500
<i>RS80CU</i>	25.400	15.88	15.88	7.94	16.75	20.05	36.8	3.2	24.1	20.8	600

Dimensiones en mm.
* Cadenas sin rodillo.

